10,400 LAT.
10,200 W.
10,000 W.
9,800 W.
9,600 W.
10,400 N.
10,200 N.
10,000 N.
9800 N.
9,800 N.
N
Base Line
Line 16
Line 15
Line 14
Line 13
Line 12
Line 11
Line 2
Line 1
Line 3
Line 4
Line 5
Line 6
Line 7
Line 8
Line 9
Line 10
Powder House
Core Shed
Planimeter
37,925 x Av depth 18.91
12.5 ft/ton
= 57,373 tons
>2 oz Ag equivalent: 37,925 x 25 / 12.5 = 75,850 Tons @ $3.00/Ton
>3 oz Ag equivalent: 33,750 x 25 / 12.5 = 67,500 Tons @ $3.40/Ton
>4 oz Ag equivalent: 21,215 x 19 / 12.5 = 40,620 Tons @ $4.20/Ton
>5 oz Ag equivalent: 23,233 x 19 / 12.5 = 35,320 Tons @ $4.80/Ton
(Avg. depth = 25')
(Avg depth = 19')
Au = $37.50
Ag = $1.80
LEGEND
No.2 DIAMOND DRILL HOLE
P26 PERCUSSION DRILL HOLE
GRADE DEFINITION
2-3 oz. Ag. EQUIVALENT
3-4 oz. Ag. EQUIVALENT
4-5 oz. Ag. EQUIVALENT
5 oz. PLUS Ag. EQUIVALENT
Ag. at $1.80 oz.
Au. at $37.50 oz.
CANNON-HICKS ASSOCIATES LTD.
VANCOUVER, B.C.
DUSTY MAC MINES LTD.
GRADE CONTOUR PLAN
OKANOGAN FALLS, B.C.
SCALE
FEET 40 20 0 20 40 FEET
825214
Altair drafting Dec.-1969