82 F/9 — 1:50,000 — CANADA — EDITION 2 — 82 F/9

Joins 82 F/16

Produced by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH, DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES. Updated from aerial photographs taken in 1969. Culture check 1970. Printed 1974.

Copies may be obtained from the Canada Map Office, Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa, or your nearest map dealer.

© Canada Copyrights Reserved 1974

Roads:	Routes:		
hard surface, all weather	pavée, toute saison	dual highway 2 chaussées séparées	more than 2 lanes plus de 2 voies
hard surface, all weather	pavée, toute saison	2 lanes 2 voies	less than 2 lanes moins de 2 voies
loose or stabilized surface, all weather	gravier aggloméré, toute saison	2 lanes or more 2 voies ou plus	less than 2 lanes moins de 2 voies
loose surface, dry weather and unclassified streets	de gravier, temps sec et rues hors classe		
cart track	de terre		
trail or portage	sentier ou portage		

15′ Joins 82 F/8

ST. MARY LAKE

KOOTENAY LAND DISTRICT

BRITISH COLUMBIA

Scale 1:50,000 Échelle

Miles 1 — 0 — 1 — 2 — 3 Milles

Metres 1000 — 0 — 1000 — 2000 — 3000 — 4000 Mètres

Yards 1000 — 0 — 1000 — 2000 — 3000 — 4000 Verges

This Provisional Map is equivalent to a standard map in accuracy of content.

Some names on this map are not yet official. Corrections or additions are invited by the Surveys and Mapping Branch.

CONTOUR INTERVAL 100 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level
North American Datum 1927
Transverse Mercator Projection

Cette carte provisoire équivaut une carte régulière au point de vue précision de l'information.

Certains noms inscrits sur cette carte ne sont pas encore officiels. La Direction des levés et de la cartographie saurait gré au public de lui signaler corrections et additions.

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 100 PIEDS
Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer
Système de référence géodésique nord-américain, 1927
Projection transverse de Mercator

inches 0 1 2
centimetres 0 1 2 3 4 5

This reference scale bar has been added to the original image. It will scale at the same rate as the image, therefore it can be used as a reference for the original size.

Établie par la DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE, MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES MINES ET DES RESSOURCES. Mise à jour à l'aide de photographies aériennes prises en 1969. Vérification des ouvrages en 1970. Imprimée en 1974.

Ces cartes sont en vente au Bureau des Cartes du Canada, ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa, ou chez le vendeur le plus près.

© Canada 1974, tous droits réservés

Refer to this map as: 82 F/9 EDITION 2 MCE SERIES A 721

CONVERSION SCALE FOR ELEVATIONS — Feet 500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 — Metres 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

T.N. — 0° 34′ 10 Mils — 20° 54′ 372 Mils — Grid North — Magnetic North

Use diagram only to obtain numerical values. APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1974 FOR CENTRE OF MAP Annual change decreasing 2.3′

ONE THOUSAND METRE UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID ZONE 11

GRID ZONE DESIGNATION	100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION
11U	NF / NE — 55

EXAMPLE OF METHOD USED TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES

THE FOLLOWING GRID REFERENCE IS A SAMPLE ONLY AND DOES NOT REFER TO A POINT ON THIS MAP



REFERENCE POINT	CHURCH	(as above)
EASTING: Read number on grid line immediately to left of point	97	
Estimate tenths of a square from this line eastward to point		5
		975
NORTHING: Read number on grid line immediately below point	98	
Estimate tenths of a square from this line northward to point		4
		984

EXAMPLE MILITARY GRID REFERENCE 975984

Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 63 miles)

ST MARY'S LAKE

841780
Purcell

82 F/9
EDITION 2